

DETALLES DE TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS

ACERAS:

La construcción de las aceras en hormigón deberá satisfacer las siguientes disposiciones siempre que las condiciones existentes en el terreno y la vía lo permitan:

- Ancho mínimo recomendado de **1.00 m.**
- Hormigón con resistencia mínima recomendada de **210 kg/cm² (zonas rurales) y 240 kg/cm² (zonas urbanas densas).**
- Espesor mínimo recomendado de 10 cm.
- Acabado antideslizante, con juntas de contracción y expansión según normas.
- Si se requiere alguna solución de contención para el terreno y evitar hundimiento de la acera, sugerimos sea documentada en la ficha de identificación del proyecto y se agreguen las partidas relacionadas en el presupuesto.



Ayuntamiento Municipal de
Pueblo Viejo
ING. VICTOR FIGUERO
ALCALDE MUNICIPAL
2024-2028

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

SUPERVISOR

DEPARTAMENTO DE OBRAS

SUPERVISOR

Proyecto:	CONSTRUCCION DE ACERAS
Contenido:	DETALLE DE ACERAS

PROYECTO No. :

Escala:

Revisión No. :

FECHA:

HOJA No.